

MONOBLOK

ZHBW096A0
ZHBW126A0
ZHBW166A0



Sezonsal Enerji

Açıklama			Birim	ZHBW096A0	ZHBW126A0	ZHBW166A0
Alan Isıtma	Ortalama Su Çıkış Sıcaklığı 35°C	SCOP		4.45	4.45	4.45
		Nominal ısı çıkışı		6	10	11
		Sezonsal ısıtma verimliliği	%	175		
		Sezonsal ısıtma verimliliği sınıfı		A++		
		Yıllık enerji tüketimi	kWh	2,784	4,642	5,103
	Ortalama Su Çıkış Sıcaklığı 55°C	SCOP		3.12	3.18	3.18
		Nominal ısı çıkışı		6	12	12
		Sezonsal ısıtma verimliliği	%	122	124	124
		Sezonsal ısıtma verimliliği sınıfı		A+		
		Yıllık enerji tüketimi	kWh	3,638	7,795	7,795

Ürün Özellikleri

Açıklama			Birim	ZHBW096A0	ZHBW126A0	ZHBW166A0
Nominal Kapasite	Isıtma	SÇS 35°C at DOS 7°C	kW	9.00	12.00	16.00
		SÇS 55°C at DOS 7°C	kW	9.00	12.00	16.00
		SÇS 35°C at DOS 2°C	kW	9.00	12.00	16.00
	Soğutma	SÇS 18°C at DOS 35°C	kW	9.00	12.00	16.00
		SÇS 7°C at DOS 35°C	kW	9.00	12.00	16.00
Nominal Güç Girişi	Isıtma	SÇS 35°C at DOS 7°C	kW	2.15	2.61	4.00
		SÇS 55°C at DOS 7°C	kW	2.04	4.29	4.29
		SÇS 35°C at DOS 2°C	kW	1.54	3.13	3.94
	Soğutma	SÇS 18°C at DOS 35°C	kW	2.14	3.04	4.00
		SÇS 7°C at DOS 35°C	kW	3.46	5.19	6.40
COP	Isıtma	SÇS 35°C at DOS 7°C		4.18	4.60	4.40
		SÇS 55°C at DOS 7°C		2.66	2.80	2.75
		SÇS 35°C at DOS 2°C		3.35	3.50	3.35
EER	Soğutma	SÇS 18°C at DOS 35°C		4.20	4.60	4.00
		SÇS 7°C at DOS 35°C		2.60	2.70	2.50
Çalışma Aralığı	Isıtma	Su (SÇS)	°C	15 ~ 65		
		Hava	°C	-25 ~ 35		
	Soğutma	Su (SÇS)	°C	5 ~ 27		
		Hava	°C	5 ~ 48		
	Ev Kullanım Suyu	Su (SÇS)	°C	15 ~ 80		
Soğutucu	Tip			R32		
	Küresel Isınma Potansiyeli			675		
	Batarya		kg	1.4	2.4	2.4
			TCO2eq	0.95	1.62	1.62
Kompresör	Adet		EA	1		
	Tip			Scroll		
Su Akış Debisi	Nominal		LPM	14.4	34.5	46,0
Borulama Bağlantısı	Su Çevrimi	Giriş	mm (in)	Erkek PT 25(1)		
		Çıkış	mm (in)	Erkek PT 25(1)		
Boyutlar	Nominal	G x Y x D	mm	1,239 × 907 × 404	1,239 × 1,450 × 404	1,239 × 1,450 × 404
Net Ağırlık	Nominal		kg	96	130	130
Ses Gücü Seviyesi	Isıtma	Nominal	dBA	60	63	63
Güç Ünitesi	Faz / Frekans / Voltaj		Φ / Hz / V	1 / 50 / 220-240	1 / 50 / 220-240	1 / 50 / 220-240
	Max. Çalışma Akımı		A	23	35	35

Not

- Yenilik politikamız gereği bazı özellikler bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir.
- Kablo boyutu yerel ve ulusal yasalara uygun olmalıdır ve “Elektriksel özellikler” bölümü elektriksel çalışma ve tasarım için dikkate alınmalıdır. Özellikle güç kablosu ve devre kesici buna uygun olarak seçilmelidir.
- Ses Seviyesi Değerleri standartlara uygun Gürültü Ölçüm odasında ölçülmüştür. Bu nedenle, bu değerler ortam koşullarına bağlıdır ve değerler fiili operasyonda normal olarak daha yüksektir.
- Performanslar EN14511 ile uyumludur.
- Bu ürün Florlu sera gazları içerir. (R32)
- ÇSS: Çıkış Suyu Sıcaklığı, DOS: Dış Ortam Sıcaklığı